

Fiches techniques et d'utilisation
Masitic silocone spécial marbre transparent

Code article / Article No.:

121412

Langues / Languages:

fr

Berner France
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint-Julien-Du-Sault Cedex
Tél. : 0 810 237 637
Fax : +33 3 86 99 44 03



FICHE TECHNIQUE

SILICONE SPECIAL MARBRE

NOM COMMERCIAL : **SILICONE SPECIAL MARBRE**

CODE ARTICLE : 121412

PROPRIETES TECHNIQUES :

BASE	Polysiloxane
CONSISTANCE	Pâte stable
SYSTEME DE DURCISSEMENT	Par l'humidité de l'air
VITESSE DE POLYMERISATION	2 mm/24 h (à 20°C/65% H.R)
PELLICULATION	Env. 5mn (à 20°C/65 % H.R)
DURETE	25 ± 5 Shore A
DENSITE	1,25 g/ml
RESISTANCE AUX TEMPERATURES	60°c à +180°c
REPRISE ELASTIQUE	>80%
DEFORMATION MAXIMALE	25%
MODULE D'ELASTICITE A 100 %	0,4 N/mm²
TENSION MAXIMALE	1,4 N/mm²
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	600 % (DIN5304)

PRODUIT :
Le silicone spécial marbre est un mastic silicone de jointoyage neutre monocomposant, de qualité supérieure à base de silicone.

CARACTERISTIQUES :

- Pas de formation de tâches aux bords des joints (sur support poreux, comme la pierre naturel, marbre, pierre de taille, granit…)
- Très bonne applicabilité
- Couleur inaltérable et résistant aux UV
- Garde une élasticité permanente après polymérisation
- Traité fongicide

SUPPORTS :

- Nature : tous les matériaux usuels
- Condition : Propre, sec, dépoussiéré et dégraissé
- Traitement préalable : il est conseillé de faire un essai d'adhérence sur tout support

CONDITIONNEMENT :

- Teintes : transparent
- Emballage : Cartouche de 310 ml

MODE D'EMPLOI :

- Application : Pistolet à main ou pneumatique
- Température d'application : + 1° c à + 30° c
- Produit de nettoyage : White spirit immédiatement après utilisation
- Produit de réparation : Avec le même produit

MESURES DE SECURITE :

Observer l'hygiène de travail usuelle. Porter des gants

DUREE DE STOCKAGE :

12mois dans son emballage fermé dans un local sec et frais, à des températures de + 5°c à + 25 °c

REMARQUES :

Chimiquement complètement neutre (pH7)

Nota : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités supérieures et constantes, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos services techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements.